

Gro-Lux HPS

GRO-LUX SHP-TS 400W E40 SLV

0020807



Caratteristiche prodotto

- Gro-Lux High Pressure Sodium 400W grow lamp | Patented arc tube delivers the highest photosynthetic efficiency | Performance maintained at an exceptional level due to improved structure of the outer bulb, - Optimised for the highest Phytolumens or PAR output | Industry leading lumen maintenance of 95% at the end of life | For use as complete or additional artificial lighting of plants | Recommended for use in greenhouses and indoor lighting.



NOTES

undefined

PANORAMICA DEL PRODOTTO

IPC Code	0020807
Nome prodotto	GRO-LUX SHP-TS 400W E40 SLV

Gro-Lux HPS

GRO-LUX SHP-TS 400W E40 SLV

0020807

Tecnologia	HID
Potenza 50Hz (W)	425
Lamp shape	Sodio ad alta pressione
Type	SHP-TS
Cap/Base	E40
Lamp finish	Chiara
Fixture rating	Aperto
General application	Logistics & Industry
Certificazioni	00
ETIM Class	EC000821
E-number Finlandia	4844454
E-number Svezia	8358018
E-number Norway	3800733
Flusso luminoso (lm)	58000
Temperatura di colore (K)	2050
Colore della luce	Grolux
CRI (Ra)	20
Potenza nominale (W)	425
Tensione del prodotto (V)	120
Average life (Nominal) (h)	26000
Product EAN number	5410288208077

TABELLA DATI

Dati generali

IPC Code	0020807
Nome prodotto	GRO-LUX SHP-TS 400W E40 SLV
Tecnologia	HID
Potenza 50Hz (W)	425
Lamp shape	Sodio ad alta pressione
Type	SHP-TS
Cap/Base	E40
Lamp finish	Chiara
Fixture rating	Aperto
General application	Logistics & Industry
Certificazioni	00
ETIM Class	EC000821
E-number Finlandia	4844454
E-number Svezia	8358018
E-number Norway	3800733

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	58000
Flusso luminoso (nominale)(lm)	58000
Temperatura ambiente per flusso luminoso massimo (°C)	25
Temperatura di colore (K)	2050
Colore della luce	Grolux
CRI (Ra)	20

Gro-Lux HPS

GRO-LUX SHP-TS 400W E40 SLV

0020807

Cromaticità regolabile	N
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	96
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	94
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	93
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 12.000 ore 50Hz	91
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	90
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	89

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	425
Corrente (A)	0.004
Tensione del prodotto (V)	120
Control gear required	Yes
Transformer required	No
Lamp Energy Label (class)	A++
kWh per 1000 hours burning time	468

Dati vita utile

Average life (Nominal) (h)	26000
Vita utile media (nominale)(ore)	26000
Vita utile T90	16000
Vita utile nominale (%) a 2.000 ore 50Hz	100
Vita utile nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	99
Vita utile nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	98
Vita utile nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	97
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	90
Vita utile nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	79
Vita utile nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	66

Dati dimensionali

Max. Lamp Diameter (mm) - D	48
Peso (Kg)	0.152

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288208077
Lunghezza imballo singolo (mm)	30.5
Larghezza imballo singolo (cm)	5.0
Packaging single depth (cm)	5.0
DUN14 (outer)	15410288208074
Quantità per imballo esterno	12
Packaging outer length / height (cm)	28.0

Gro-Lux HPS

GRO-LUX SHP-TS 400W E40 SLV

0020807


Packaging outer width (cm)	23.0
Packaging outer depth (cm)	33.0

Dati di sicurezza

Contenuto di mercurio della lampada (mg)	22.7
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Applicable
Raccomandazioni di smaltimento a fine vita	Applicable
Lampade per applicazioni speciali	Sì
Scopo previsto	Horticulture lamp
Adatto per l'illuminazione domestica	No

DISEGNI TECNICI

SHP-TS GROLUX



SHP-TS GroLux	250W	400W	600W
L	260	292	292
D	48	48	48

Gro-Lux HPS
GRO-LUX SHP-TS 400W E40 SLV
0020807

